

avviatore progressivo modulare G1/4"

modular slow-start valve G1/4"



Modalità di funzionamento

Questo tipo di avviatore progressivo è modulare e può essere installato in batteria con i gruppi trattamento aria serie G1/4".

(a) Dopo aver attivato l'avviatore eccitando l'elettropilota, viene fornita al circuito una pressione progressivamente crescente fino alla metà della pressione di rete. Il raggiungimento di questa soglia si effettua nel tempo determinato con la vite di regolazione **R**.

(b) Raggiunta tale pressione, l'avviatore progressivo passa ad alimentare il circuito con la pressione fornita dalla rete. Questa commutazione avviene in modo automatico senza intervento dell'operatore.

Togliendo il comando elettrico di attivazione, l'avviatore progressivo consente lo scarico del circuito senza dover togliere l'alimentazione di rete al punto 1.

Valve operation

This slow-start valve is modular and can be installed together with air preparation units, series G1/4".


*(a) When the pilot solenoid valve is energised, a progressively increasing pressure is applied to the circuit over a period of time set by screw **(R)**.*

(b) Once the half of the system pressure has been reached, the slow-start valve begins to automatically feed the circuit with the system pressure.


When the solenoid is de-energised the system pressure is exhausted without disconnecting system pressure at point 1.

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

AVP 2-00



Attacchi Ports	G1/4"
Massima portata nella fase (a) Maximum flow rate in the phase (a)	300 Nl/min
Portata nella fase (b) Flow rate in the phase (b)	vedi grafico see graphic
Pressione di esercizio Working pressure	2 ... 10 bar 0.2 ... 1 MPa
Temperatura di esercizio Temperature range	max +60°C
Fluido Fluid	Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione 50µ filtered, lubricated or non lubricated air



Materiali

Corpo: alluminio 11S

Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Spole: alluminio nichelato

Parti interne: ottone OT58

Materials

Body: aluminium 11S

Springs: stainless steel

Seals: NBR

Spools: nickel plated aluminium


Internal parts: brass OT58

avviatore progressivo modulare G1/4"

modular slow-start valve G1/4"



Il prodotto è venduto senza bobina, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 242).
The product is sold without coil, which is bought separately (refer to page 242).



valvola di scarico rapido G3/8"


G3/8" quick exhaust valve



- Valvola 3/2 a comando elettrico o pneumatico
Pneumatically or solenoid actuated 3/2 valve
- Elevata portata in scarico
High exhaust flow rate
- Staffa di fissaggio a richiesta (cod. STF 3)
Mounting bracket on request (code STF 3)

Il prodotto è venduto senza bobina e senza staffa di fissaggio, da acquistarsi separatamente. La bobina deve essere della serie 30 mm.

The product is sold without coil and without mounting bracket, which are bought separately. The coil must be 30 mm.



Bobine
Coils


modello model	tensione tension
00.258.0	24V DC
00.029.0	24V 50/60Hz
00.030.0	110V 50/60Hz
00.031.0	220V 50/60Hz

Materiali


Corpo: alluminio pressofuso
Guarnizioni: NBR
Parti interne: ottone e INOX
Parti esterne: polimeri rinforzati

Materials

Body: die-cast aluminium
Seals: NBR
Internal parts: brass and stainless steel
External parts: reinforced polymer



comando pneumatico
pneumatically piloted



comando elettrico
solenoid actuated

CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE

Attacchi
Ports

Temperatura di esercizio
Temperature range

Peso
Weight

Pressione di esercizio
Working pressure range

Portata raccomandata
Recommended flow rate
 $p = 6 \text{ bar}$ a 25 m/s
 $p = 6 \text{ bar}$ at 25 m/s

Portata massima
Maximum flow rate
 $p = 6.3 \text{ bar}$; $\Delta p = 1 \text{ bar}$

$p_{\min}$
 $p_{\max}$

Q_n

$Q_{\max}$

SCR 3-P

SCR 3-E

G3/8"

G3/8"

max +60°C

max +60°C

0.5 kg

0.8 kg

2 bar; 0.2 MPa
16 bar; 1.6 MPa

2 bar; 0.2 MPa
10 bar; 1 MPa

850 NI/min

850 NI/min

1600 NI/min

1600 NI/min

avviatore progressivo G3/8"

G3/8" slow-start valve



Modalità di funzionamento

La valvola fornisce a un circuito pneumatico aria a pressione progressivamente crescente fino a raggiungere la metà della pressione di rete nel tempo impostato con la vite di regolazione integrata. Durante questa fase non devono essere attivi gli elementi del circuito che consumano aria. Raggiunta la soglia di commutazione, l'avviatore progressivo passa automaticamente a fornire la pressione di rete.

L'avviatore progressivo impedisce eventuali movimenti improvvisi dei dispositivi pneumatici montati nel circuito, che si potrebbero avere se venisse fornita immediatamente la pressione di rete.



Per il montaggio è disponibile l'apposita staffa (cod. STF 3).

Valve operation

The valve applies to a pneumatic circuit a progressively increasing pressure over a period of time set by the integrated screw. During this phase no air consumption is allowed in the circuit. After having reached the half of the system pressure, the slow-start valve begins to automatically feed the circuit with the system pressure.

The slow-start valve prevents from unexpected motions of the pneumatic devices in the circuit, which could happen by applying directly the system pressure.

On request the mounting bracket (code STF 3) is available.



Materiali

Corpo: alluminio pressofuso

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Parti esterne: polimeri rinforzati

Materials

Body: die-cast aluminium

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

External parts: reinforced polymer

La staffa di fissaggio deve essere acquistata separatamente.

Mounting bracket is bought separately.

CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		AVP 3-00
Attacchi Ports		G3/8"
Temperatura di esercizio Temperature range		max +60°C
Peso Weight		0.35 kg
Pressione di esercizio Working pressure range	p_{min} p_{max}	2 bar; 0.2 MPa 16 bar; 1.6 MPa
Portata raccomandata Recommended flow rate	$p = 6.3 \text{ bar a } 25 \text{ m/s}$ $p = 6.3 \text{ bar at } 25 \text{ m/s}$	Q_n 850 NI/min
Portata massima Maximum flow rate		Q_{max} 1600 NI/min

valvola di scarico rapido G1/2"

G1/2" quick exhaust valve




- Valvola 3/2 a comando elettrico o pneumatico
Pneumatically or solenoid actuated 3/2 valve
- Da utilizzarsi da sola o in combinazione con l'avviatore progressivo
To be used standing-alone or with the slow-start valve
- Elevata portata in scarico
High exhaust flow rate
- Staffa di fissaggio a richiesta (cod. STF 4)
Mounting bracket on request (code STF 4)



		comando pneumatico <i>pneumatically piloted</i>	comando elettrico <i>solenoid actuated</i>
CODICE DI ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>		SCR 4-P	SCR 4-E
Attacchi <i>Ports</i>		G1/2"	G1/2"
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>		max +60°C	max +60°C
Peso <i>Weight</i>		0.7 kg	0.8 kg
Pressione di esercizio <i>Working pressure range</i>	p_{min} p_{max}	2 bar; 0.2 MPa 16 bar; 1.6 MPa	2 bar; 0.2 MPa 10 bar; 1 MPa
Portata raccomandata <i>Recommended flow rate</i>	$p = 6 \text{ bar a } 25 \text{ m/s}$ $p = 6 \text{ bar at } 25 \text{ m/s}$	Q_n	1900 NI/min
Portata massima <i>Maximum flow rate</i>	$p = 6.3 \text{ bar; } \Delta p = 1 \text{ bar}$	Q_{max}	2900 NI/min

Caratteristiche di portata
Flow characteristics



Bobine
Coils

modello <i>model</i>	tensione <i>tension</i>
00.258.0	24V DC
00.029.0	24V 50/60Hz
00.030.0	110V 50/60Hz
00.031.0	220V 50/60Hz

valvola di scarico rapido G1/2"

G1/2" quick exhaust valve




Il prodotto è venduto senza bobina e senza staffa di fissaggio, da acquistarsi separatamente.

La bobina deve essere della serie 30 mm.

The product is sold without coil and without mounting bracket, which are bought separately.

The coil must be 30 mm.



Materiali

Corpo: alluminio pressofuso

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Parti esterne: polimeri rinforzati

Materials

Body: die-cast aluminium

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

External parts: reinforced polymer

avviatore progressivo G1/2"

G1/2" slow-start valve



Modalità di funzionamento

La valvola fornisce a un circuito pneumatico aria a pressione progressivamente crescente fino a raggiungere la metà della pressione di rete nel tempo impostato con la vite di regolazione integrata. Durante questa fase non devono essere attivi gli elementi del circuito che consumano aria. Raggiunta la soglia di commutazione, l'avviatore progressivo passa automaticamente a fornire la pressione di rete.

L'avviatore progressivo impedisce eventuali movimenti improvvisi dei dispositivi pneumatici montati nel circuito, che si potrebbero avere se venisse fornita immediatamente la pressione di rete.

Per il montaggio è disponibile l'apposita staffa (cod. STF 4).

Valve operation


The valve applies to a pneumatic circuit a progressively increasing pressure over a period of time set by the integrated screw. During this phase no air consumption is allowed in the circuit. After having reached the half of the system pressure, the slow-start valve begins to automatically feed the circuit with the system pressure.

The slow-start valve prevents from unexpected motions of the pneumatic devices in the circuit, which could happen by applying directly the system pressure.

On request the mounting bracket (code STF 4) is available.

CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		AVP 4-00	
Attacchi Ports		G1/2"	
Temperatura di esercizio Temperature range		max +60°C	
Peso Weight		0.6 kg	
Pressione di esercizio Working pressure range		p_{min} p_{max}	2 bar; 0.2 MPa 16 bar; 1.6 MPa
Portata raccomandata Recommended flow rate	$p = 6 \text{ bar a } 25 \text{ m/s}$ $p = 6 \text{ bar at } 25 \text{ m/s}$	Q_n	1900 NI/min
Portata massima Maximum flow rate	$p = 6.3 \text{ bar; } \Delta p = 1 \text{ bar}$	Q_{max}	3700 NI/min

Caratteristiche di portata
Flow characteristics





avviatore progressivo G1/2"

G1/2" slow-start valve



La staffa di fissaggio deve essere acquistata separatamente.
Mounting bracket is bought separately.



Materiali

Corpo: alluminio pressofuso

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Parti esterne: polimeri rinforzati

Materials

Body: die-cast aluminium

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel



External parts: reinforced polymer

valvola di sezionamento circuito 3/2 G3/8"

3/2 G3/8" shut-off valve



- Elemento modulare ad alte prestazioni
High performance modular element
- Elevata portata in scarico
High exhaust flow rate
- Possibilità di chiusura a lucchetto
It can be secured with a padlock
- Installazione in qualsiasi posizione
Installation in any position



Materiali

Corpo: alluminio pressofuso

Parti interne: INOX

Parti esterne: polimeri rinforzati

Materials

Body: die-cast aluminium

Internal parts: stainless steel

External parts: reinforced polymer




CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		SR-M3
Attacchi Ports		G3/8"
Temperatura di esercizio Temperature range		max +60°C
Peso Weight		0.25 kg
Pressione di esercizio Working pressure range	p_{min} p_{max}	0 bar; 0 MPa 16 bar; 1.6 MPa
Portata raccomandata Recommended flow rate	$p = 6.3 \text{ bar a } 25 \text{ m/s}$ $p = 6.3 \text{ bar at } 25 \text{ m/s}$	Q_n 850 NI/min
Portata massima Maximum flow rate		Q_{max} 5300 NI/min

valvola di sezionamento circuito 3/2 G1/2"

3/2 G1/2" shut-off valve



- Elemento modulare ad alte prestazioni
High performance modular element
- Elevata portata in scarico
High exhaust flow rate
- Possibilità di chiusura a lucchetto
It can be secured with a padlock
- Installazione in qualsiasi posizione
Installation in any position



Materiali

Corpo: alluminio pressofuso

Parti interne: INOX

Parti esterne: polimeri rinforzati

Materials

Body: die-cast aluminium

Internal parts: stainless steel

External parts: reinforced polymer



CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		SR-M4
Attacchi Ports		G1/2"
Temperatura di esercizio Temperature range		max +60°C
Peso Weight		0.4 kg
Pressione di esercizio Working pressure range	p_{min} p_{max}	0 bar; 0 MPa 16 bar; 1.6 MPa
Portata raccomandata Recommended flow rate	$p = 6.3 \text{ bar a } 25 \text{ m/s}$ $p = 6.3 \text{ bar at } 25 \text{ m/s}$	Q_n 1900 NI/min
Portata massima Maximum flow rate		Q_{max} 7500 NI/min

valvola di sezionamento circuito 3/2 G1"

3/2 G1" shut-off valve



- Elemento modulare ad alte prestazioni
High performance modular element
- Elevata portata in scarico
High exhaust flow rate
- Installazione in qualsiasi posizione
Installation in any position



Materiali

Corpo: alluminio pressofuso

Parti interne: INOX

Parti esterne: polimeri rinforzati

Materials

Body: die-cast aluminium

Internal parts: stainless steel

External parts: reinforced polymer

CODICE DI ORDINAZIONE ORDER CODE		SR-M6
Attacchi Ports		G1"
Temperatura di esercizio Temperature range		max +60°C
Peso Weight		1.8 kg
Pressione di esercizio Working pressure range	p_{min} p_{max}	0 bar; 0 MPa 16 bar; 1.6 MPa
Portata raccomandata Recommended flow rate	$p = 6.3 \text{ bar a } 25 \text{ m/s}$ $p = 6.3 \text{ bar at } 25 \text{ m/s}$	Q_n 5000 NI/min
Portata massima Maximum flow rate		Q_{max} > 20000 NI/min